

苏州防水日东胶带联系人

发布日期：2025-09-30 | 阅读量：20

日东胶带用于粘贴印刷板且温度适应性强的双面胶带**No.513**固定金属或橡胶印刷板的双面胶带。固定金属或橡胶印刷板的**No.513**双面胶带不仅粘性强，而且具有耐破损性。特征此款胶带可牢固地粘贴在被粘合物上，而且剥离时不会出现较大破损。应用固定金属或橡胶印刷板。特性厚度[mm]0.13180°剥离强度[N/20mm]8.3基材日本纸[备注]以300mm/min的速度，在23℃的温度下并以0.025mm聚酯为衬里，在180°方向上剥离时所进行的测量。上述数据为样品测量值，因此不能保证其实际性能。该胶带非常结实，剥离时不会破损，因此使用起来非常方便。苏州防水日东胶带联系人

日东胶带

我们的元件固定日东胶带为电子设备的内外部提供可靠粘接。跳转到典型应用领域产品特点

产品我们的固定解决方案有助于装配许多类型的元件胶带在设备装配时用于固定不同元件，需要满足不同的要求。我们拥有丰富的产品系列，能够应对任何挑战。除了平衡的粘接力、浸润性、填补缝隙和抗老化，我们也提供可移除、可返工的胶带，以及确保曲面弯折边缘可靠固定的抗反弹胶带。此外，我们还提供可用于光管理、热管理和电气接地的产品系列。产品特点回到顶部

典型应用领域相机镜头固定相机固定天线固定商标粘接PCB固定FPC固定垫圈固定纱网粘贴背光单元固定扬声器解决方案，如扬声器固定、薄膜粘贴、扬声器球形固定产品回到顶部

产品特点优异的抗推出性高抗跌性。中山防滑日东胶带咨询问价以较薄的柔韧性聚烯烃为基材且可牢固粘贴在被粘合物上的双面胶带 **No.5713**!



日东5000NSLV基材：布厚度0.15mm颜色：透明适用范围：用于粘贴打印机、复印机等OA机器及电视、空调等家用电器的缓冲材料和密封材料品牌NITTO宽度1000mm规格1000mm*50m日东5015双面胶是日东双面胶中一种，属于无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成，规格为1200MM*50M*0.12MM颜色为白色；针对金属、塑料等各种粘附件发挥稳定的粘合力，可在低温至高温的日东胶带温度范围内使用，具有优良的耐回弹性；短期耐温性170℃，长期耐温性70℃；易模切加工。

日东胶带可重复剥离的高粘性双面胶带No.5000NS可重复剥离的高粘性双面胶带。可以轻松干净地剥离柔韧而粘性高的无纺布基材胶带，这有助于回收元件。特征胶带材料结实，撕离时不会出现破损，且处理方便，可在即刻完成。独特的粘合剂确保撕离后几乎不会留下任何粘合剂残留。对聚丙烯和聚苯乙烯等塑料材料具有日东胶带的粘力。[产品系列]黑色胶带No.5000N(C)B双面离型纸类型No.5000NSWH应用粘贴打印机、复印机等办公自动化设备以及电视、空调等家用电器的缓冲或密封材料。粘贴移动电话或个人电脑以及聚酯薄膜的内部部件。挥发性物质含量低且极易剥离的无溶剂双面胶带 No.5000E



日东胶带热熔胶膜具有良好的一致性、均匀的粘接厚度，不含溶剂，易加工，对很多物体有良好的粘接性，厚度为**0.1MM**，颜色为半透明/琥珀色，热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接；在不平整物体表面粘接也可获得好的效果，建议初始粘接条件为：温度132-138℃，粘接时间1-2秒，压力为10-20磅/平方英寸。日东胶带胶带使用编辑日东双面胶在粘接时，需按以下方式操作，可获得增强的粘接效果：1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取**1%IPA**（异丙醇）与水的混合液进行表面擦拭清洁后，待表面完全干燥。2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约**15PSI**（1.05公斤/平方厘米）之压力，使其有效粘合。3、将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以**15PSI**压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加压力，以物品能承受限度为上限。4、粘贴时理想的温度为15-38℃，勿低于10℃。5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率。日东双面胶储存的适宜环境要求：温度为19-23℃，湿度为**40-60%**。No.591P 铭牌、部件固定用双面粘合胶带。没有基材的薄层胶带，适用于固定铭牌及部件。福建VR-5300日东胶带批发

No.5011N是获得 UL-94VTM-O认定的产品。苏州防水日东胶带联系人

具优良耐久性的No.5713•采用了柔软的薄层泡沫体，对粘贴物的接触性良好，显示出很强的粘着性。•具优良的保持力，能稳定地固定住。•因基体材料采用了薄层泡沫体，粘贴后会给人一种与粘贴物成为一体的感觉。•各种铭牌的固定用•汽车标牌的固定用•作为精密仪器的标贴密封材料等26、具优良保持作用的No.575•基体材料使用的是泡沫型材料，对粘贴物的贴紧性良好。•基体材料使用的是泡沫型材料，可发挥优良的保持力。•家庭用各种衣架类的固定以及挂物板的安置用。•家庭用各种衣架类的固定、挂物板的安置用•小型电子零件的安装用•各种铭板、模型的固定用日东胶带。苏州防水日东胶带联系人

东莞市新汇明精密电子有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在广东省等地区

的包装中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和和大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同东莞市新汇明供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！